

# Aqua Grondverf



## OMSCHRIJVING

Goed vullende watergedragen grondverf voor binnen en buiten

### Belangrijkste eigenschappen

- Sneldrogend
- Uitstekende dekking en vloeiing
- Goede watervastheid
- Zeer goed schuurbaar

### Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het gronden van deuren, schroten, kozijnen, boeiboorden, etc.

## PRODUCTINFORMATIE

### Bindmiddel

Alkydhars-combinatie

### Theoretisch rendement

ca. 8 - 10 m<sup>2</sup> per ltr bij 75 µm natte laagdikte

### Glansgraad

Mat

### Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- Koel, droog en vorstvrij bewaren

## VERWERKINGSGEGEVENS

### Verwerking

Kwast, roller en verspuitbaar

### Droging bij 20°C en 50% r.v.

- Na ca. 1 uur stofdroog
- Na ca. 2 uur kleefvrij
- Na ca. 6 uur overschilderbaar

### Verwerkingscondities

- Optimaal > 12°C en r.v. < 75%
- Voor gebruik goed oproeren

## VERWERKINGSGEGEVENS

**Verdunning** Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water

---

**Reiniging materialen** Direct schoonmaken met lauw water

## LEVERING

**Verpakking** 0,75 ltr en 2,5 ltr

---

**Kleur** Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System  
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

---

**Basis** Wit/basis 1 en 7

## SYSTEMEN

**Voorbehandeling**

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Eventueel ontvetten
- Gladde ondergronden opschuren
- Tussen twee lagen goed matteren
- Bij nieuw werk minimaal 2 lagen Aqua Grondverf aanbrengen

## OPMERKING

**Houtsoorten met inhoudsstoffen** Bij toepassing van deze houtsoorten bestaat de kans dat de inhoudsstoffen uitbloeien of de droging vertragen, waardoor vooraf ontvetten noodzakelijk is

---

**Afwerking** Overschilderbaar met Build by Global Paint Aqua lakken

