

Wijzonol Dekkend Grondlak

Producttypering

Universele grondverf op basis van alkydhars.

- Goed penetrerend
- Zeer goede hechting
- Eenvoudige verwerking
- Goede schuurbaarheid
- Mooie vloei

Toepassing

Als grondlaag op hout en overgrondverf op (voor)behandeld hout, metaal en kunststof, buiten.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren 0,75 liter: 2 standaardkleuren
0,5 en 1 liter: via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Gemodificeerde alkydhars
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,30 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 88 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 63 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 2,5 uur Kleefvrij na ca. 3,5 uur Overschilderbaar na ca. 16 uur

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

Elasticiteit	5 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Zijdeglans; ca. 20 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde

Systeemopbouw

Systeemopbouw	2 lagen Wijzonol Dekkend Grondlak en 1 laag Wijzonol Dekkend Halfglans 2 lagen Wijzonol Dekkend Grondlak en 1 laag Wijzonol Dekkend Hoogglans
---------------	--

Wijzonol Dekkend Grondlak (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 45 micrometer droge laagdikte: 15,2 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	45 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 66 micrometer)

Onderhoud

Onderhoudstermijn	Ca. 1,5 jaar (bij twee lagen, als overgrondverf)
-------------------	--

Milieu en gezondheid

Vlampunt	39°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	0,75 liter: 2 standaardkleuren 0,5 en 1 liter: via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden