

MODULAN 6200 PU AQUA Mat

Watergedragen matte PU-versterkte acryllak



Productomschrijving

Toepassing

Watergedragen, matte, PU-versterkte acryllak voor een hoogwaardige, krasvaste afwerking met uitstekende vloei, te gebruiken op diverse ondergronden indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld. Voor binnen en buiten. Uitermate geschikt voor het afwerken van hout, hardboard, MDF, ferro en non-ferro metalen (behalve zink) en hard PVC, mits goed voorbereid.

Eigenschappen

- Uitstekende vloei en dekking
- Huidvet resistent
- Stootvast

Glansgraad

Mat

Kleuren

0,75 l RAL 9010 Zuiver wit
 0,75 l RAL 9016 Verkeerswit
 0,75 l RAL 7035 Lichtgrijs
 0,75 l RAL 7016 Antracietgrijs
 0,75 l RAL 3000 Vuurrood
 0,75 l RAL 5010 Gentiaanblauw
 0,75 l RAL 6005 Mosgroen
 0,75 l RAL 9005 Gitzwart
 2,5 l RAL 9016 Verkeerswit
 2,5 l RAL 9010 Zuiver wit

Verpakking

0,75 l en 2,5 l

Theoretisch rendement

0,75 l > voor 8 - 10 m²
 2,5 l > voor 28 - 33 m²

Het verbruik is afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.

Verwerkingscondities

Minimaal 12 °C voor lucht- en object temperatuur tijdens verwerking en tijdens droging, als ook een relatieve luchtvochtigheid van 80%.

Verwerking

Ondergrond	Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Ondergrond opschuren.
Systeem	Slecht hechtende ondergronden 2x voorbehandelen met MODULAN 6004 AQUA H-Primer. Onbehandeld hout: 1x voorbehandelen met MODULAN 6003 AQUA Multi-Primer. Aflakken met 2 lagen MODULAN 6200 PU AQUA Mat. Tussen de lagen goed matteren met een schuurpad. Onderhoud: Verwijder stof en vuil. Zorgvuldig schuren. Breng 1 laag MODULAN 6200 PU AQUA Mat aan. Renovatie: Verwijder stof, vuil en niet intacte verflagen. Ondergrond schuren. Waar nodig (schraal) plamuren. Breng 2 lagen MODULAN 6200 PU AQUA Mat aan als voor- en aflak. Tussen de lagen goed matteren met een schuurpad.
Bloedende houtsoorten	Bij bloedende houtsoorten vooraf een isolerende primer gebruiken.
Verwerking	Kwast en roller
Verdunning	Product is gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met water.
Droogtijd	Stofdroog na ca. 1 uur. Kleefvrij na ca. 3 uur. Overschilderbaar na ca. 18 uur (minimaal een nacht laten drogen). De droogtijden kunnen variëren door de weersomstandigheden, de kleurkeuze en de laagdikte.
Verwerkingsinstructies	Goed roeren voor gebruik.
Algemene informatie	Om een lange levensduur van het systeem te bereiken, dient de verf minimaal één keer per jaar gecontroleerd te worden op mogelijke beschadigingen. Schade moet vakkundig worden gerepareerd.
Reiniging gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met lauw water reinigen.

Productinformatie

Bindmiddel	PU-alkyd emulsie
Inhoudsstoffen	Gemodificeerde polyurethaan Alkydhars, Anorganische/organische Pigmente, Water, Propylene Glycol, Additiven

Dichtheid	1,30-1,35 g/cm ³ , kan verschillen per kleur
VOC	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l (2010). Dit product bevat minder dan 100 g/l VOS.
Veiligheidstekst	Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilig gebruik, reiniging en afvalverwerking.
Opslag	Houdbaarheid ca. 12 maanden in originele, gesloten verpakking. Verpakking goed gesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Bewaren tussen +5 en +35 ° C, beschermen tegen hitte en direct zonlicht.
Afval	Breng restanten van vloeibaar materiaal terug naar het verzamelpunt voor oude verf, verwijder restanten van gedroogd materiaal als bouw- en sloopafval of als gemeentelijk afval of huishoudelijk afval.

Technische informatiestatus 08-2022

Dit productinformatieblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en omgevingsomstandigheden ontslaat de informatie in de folder de gebruiker niet van de verplichting, ook voortvloeiend uit de algemene handelsregels, om zelfstandig de geschiktheid en bruikbaarheid te controleren (bijv. door middel van testvlakken, etc.) voor het beoogde gebruik. Voor aanvragen die niet duidelijk vermeld staan in dit informatieblad kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Als er een nieuwe editie wordt gepubliceerd, verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid.