



Snelgrond

| | |
|------------------------------------|--|
| OMSCHRIJVING | Sneldrogende grondverf voor buiten |
| BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN | <ul style="list-style-type: none"> • Goede vloeïing en vulling • Uitstekende hechting • Snelle stapelbaarheid • Snelle droging • Zeer goed schuurbaar |
| TOEPASSINGEN | Uitstekend geschikt voor het gronden van staal, hout, hardboard en MDF |

| | |
|------------------------------|--|
| PRODUCTINFORMATIE | |
| Bindmiddel | Alkydhars |
| Theoretisch rendement | 10 - 12 m ² per ltr bij 75 µm natte laagdikte |
| Glansgraad | Mat |
| Houdbaarheid | <ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren |

| | |
|-----------------------------|--|
| VERWERKINGSGEGEVENS | |
| Verwerking | Kwast en roller |
| Droging bij 20°C | <ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 30 minuten stofdroog • Na ca. 1 - 2 uur overschilderbaar met diverse laksystemen, met oplosmiddelhoudende producten • Na ca. 4 uur overschilderbaar met waterverdunbare producten Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte |
| Verwerkingscondities | Optimaal > 10°C en r.v. < 75% Voor gebruik goed oproeren |
| Verdunning | Terpentine |

| | |
|-------------------|---|
| LEVERING | |
| Verpakking | 1 ltr en 2,5 ltr |
| Kleur | Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken |
| Basis | Wit/basis 1 en 7 |

| | |
|------------------------|---|
| SYSTEMEN | |
| Voorbehandeling | <ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn • Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine • Gladde ondergronden opschuren |
| Afwerking | Overschilderbaar met diverse Bouw synthetische aflakken |