



MEUWISSEN GERRITSEN

PERFO

Perfo® is een micro geperforeerde transparante LPDE folie, versterkt met polypropyleen weefsel.

Toepassing

Perfo® wordt in gevels als waterkerende dampdoorlatende laag aan de buitenzijde (koude zijde) in gevels toegepast. Perfo® wordt tevens als tijdelijke beglazingsfolie voor het wind- en waterdicht zetten van gevelopeningen tijdens de bouw toegepast. Door de microperforatie kan het bouwvocht naar buiten afgevoerd worden.

Voordelen

- Waterkerend
- Dampdoorlatend
- Geschikt als tijdelijke beglazing

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Perfo®	1,50 m 3,00 m	50 m 50 m	6209015020 6209030020	8714672002324 8714672002539	26 rol / pallet 26 rol / pallet	7 kg 14 kg

Specificaties

Open verwerkingstijd 3 maanden	Temperatuur bestendigheid - 20°C / 70°C
Gewicht 90 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 0,3 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 165 N	Waterdichtheid W2
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 170 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 175 N / 50 mm	Rek bij breukte (lengte) 12 %
Treksterkte initieel (dwars) 125 N / 50 mm	Rek bij breukte (dwars) 14 %
Waterdampdoorlatendheid 80 g / m² / dag	



Dampdoorlatend



Waterkerend



Voor gevels



80°C
Bestendig tot 80°



3 MAANDEN
Maximaal
3 maanden
UV bestendig



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM



MEUWISSEN GERRITSEN

PERFO

Verwerking

Perfo® is micro geperforeerd, dat wil zeggen dat deze beperkt waterdicht is en dient daardoor vrij van harde ondergronden verwerkt te worden. In gevels met een zachte ondergrond, bijvoorbeeld minerale wol, mag de Perfo® rechtstreeks op de zachte ondergrond worden aangebracht. Perfo® dakpansgewijs aanbrengen. Bij horizontale overlappen minimaal 100mm en maximaal 200mm aanhouden. De Perfo® met behulp van RVS nieten op de constructie aanbrengen met maximale h.o.h. afstand van 150mm. Niet en naden aflakken met VAST-R® Folie tape basic.

Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape



VAST-R®
Butyl tape



VAST-R®
Nageldichtband



VAST-R®
Folie tape basic



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
VAST-R® Folie tape basic
VAST-R® Butyl tape
VAST-R® Nageldichtband

Breedte

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm

Lengte

10 m
25 m
20 m
20 m

Artikelnr.

8106001000
8107502501
8103002000
8106002010

EAN code

5450208029771
8714672002621
8714672005233
8714672005332

Hoeveelheid

3 rol / doos
20 rol / doos
8 rol / doos
5 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM