

MIOFOL 170AG

PRESTATIEVERKLARING

DOP-6617015050-02



1. Producttype	Miofol 170AG
2. Beoogd gebruik	Folies voor toepassing achter gevelbekleding EN 13859-2
3. Fabrikant	MEUWISSEN GERRITSEN B.V. Jacques Meuwissenweg 2, 2031AD Haarlem, Nederland
4. Gemachtigde	Niet van toepassing
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3
6. Geharmoniseerde norm	SGS INTRON Certificatie B.V. (NB 0958) heeft onder systeem 3 een initiële type test uitgevoerd en testrapporten verstrekt.
7. Prestaties tot ETA	Niet van toepassing
8. Aangegeven prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie EN 13859-2

	Essentiële kenmerken	Methode	Prestaties	Toleranties	
				Minimaal	Maximaal
Brandklasse	EN 13501-1	F	-	-	
Waterwerendheidsklasse	EN 13111	W2	-	-	
Waterdampdoorlatendheid Sd (m)	EN 1931	0,32	0,14	0,57	
Treksterkte, lengte (N/50mm)	EN 12311-1	410	330	510	
Treksterkte, breedte (N/50mm)	EN 12311-1	375	300	490	
Rek bij breuk, lengte (%)	EN 12311-1	15	10	22	
Rek bij breuk, breedte (%)	EN 12311-1	14	10	22	
Scheursterkte, lengte (N)	EN 12310-1	405	300	550	
Scheursterkte, breedte (N)	EN 12310-1	375	300	550	
Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C)	EN 1109	-	-	-40	
Weerstand tegen versnelde veroudering	EN 1296 / EN 1297				
Waterwerendheidsklasse	EN 13111	W2	-	-	
Treksterkte, lengte (%)	EN 12311-1	100	-	-	
Treksterkte, breedte (%)	EN 12311-1	100	-	-	
Rek bij breuk, lengte (%)	EN 12311-1	75	-	-	
Rek bij breuk, breedte (%)	EN 12311-1	75	-	-	

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door

Datum

Jaap Jan Gerritsen
Algemeen directeur

06-12-2021