

## DE STAP NAAR DE PROFIKLASSE



**PRO-SERIES**



Dankzij de krachtigere pomp kunnen de apparaten A60 en A80 naast binnenverf ook bepaalde soorten gevelverf verwerken.

Door het verwisselbare ProXchange-pompsysteem vallen de onderhoudsintervallen weg, omdat de pomp binnen een paar minuten ter plaatse direct kan worden vervangen.

Aanbevolen jaarvolume: 1500 l  
Max. materiaalhoeveelheid: 1,44 l/min  
Max. spuitdiameter: 0,019 inch  
Max. slanglengte: 45 m



Aanbevolen jaarlijks materiaalvolume: 3.000 l  
Max. materiaalhoeveelheid: 1,8 l/min  
Max. spuitdiameter: 0,021 inch  
Max. HD-slanglengte: 45 m

## HET APPARAAT VOOR DAGELIJKS PROFESSIONEEL GEBRUIK








**PRO ADVANCED SERIES**



Het ProConnect-pompsysteem met dubbele slag staat garant voor de beste stabiliteit van het apparaat. Een manometer zorgt voor drukcontrole en een extern hogedrukfilter minimaliseert het risico op verstopte spuiten. De pomp kan direct ter plaats binnen een paar minuten worden vervangen. Met de onderhoudskit kan de verwijderde pomp stationair ter plaatse worden onderhouden en opnieuw worden gebruikt.

Aanbevolen jaarlijks materiaalvolume: 6.000 l  
Max. materiaalhoeveelheid: 1,8 l/min  
Max. spuitdiameter: 0,021 inch  
Max. HD-slanglengte: 60 m

### AANBEVELING VOOR APPARAAT EN SPIJT VAN MAGNUM


PRODUCT	DRUKINSTELLING	A20	A30	A45	A60	A80	A100
 2101 HYDOSOL DIEPGROND	90 - 120 BAR	TRA 309	TRA 309	TRA 309	TRA 309	TRA 309	TRA 309
 2402 HECHTGROND	180 - 207 BAR	/	/	/	TRA 519	TRA 519	TRA 519
 3001 DIN-OBJECTWIT	150 - 207 BAR	TRA 515	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517
 3103 RAPID MAT	150 - 207 BAR	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517	TRA 517
 3201 EXPERTWIT	150 - 207 BAR	TRA 515	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517

**TIP VAN DE EXPERT:**


VERF VERLIEST VOCHT DOOR DE VERNEVELING TIJDENS HET SPIJTEN!  
JE KUNT ALLE SOORTEN VERF MET CA. 5% WATER VERDUNNEN OM DIT VOCHTVERLIES BIJ HET SPIJTEN TE COMPENSEREN.

**OVER HET ALGEMEEN GELDT:**


DRAAG MONDBESCHERMING EN EEN VEILIGHEIDSBRIL EN BESCHERM HET MILIEU TEGEN DE SPROEINEVEL. NEEM VOORDAT JE AAN HET WERK GAAT DE INFORMATIE OP DE TECHNISCHE GEGEVENSBLADEN IN ACHT.




90 BAR



150 BAR



180 BAR



207 BAR