

# Aqua Zijdeglans Lak



## Omschrijving

**Duurzame, uitstekend dekkende aflak op waterbasis, voor binnen en buiten.**

## Belangrijkste eigenschappen

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Zeer goede droging
- Uitstekende dekking en vloei
- Huidvet resistent
- Oplosmiddelarm
- Goede buitenduurzaamheid
- Goed reinigbaar

## Toepassingen

Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld.

## PRODUCTINFORMATIE

### Bindmiddel

PU-Alkyd emulsie

### Theoretisch rendement

Ca. 12 m<sup>2</sup> per liter, bij 75 µm natte laagdikte.

### Glansgraad

Zijdeglans

### Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking.
- Koel, droog en vorstvrij bewaren.

## VERWERKINGSGEGEVENS

### Verwerking

Kwast en roller.

### Droging bij 20°C en 50% r.v.

- Na ca. 1 uur stofdroog
- Na ca. 3 uur kleefvrij
- Na ca. 18 uur overschilderbaar

Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte.

### Verwerkingscondities

- Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 80%.
- Voor gebruik goed oproeren.
- Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.

**Verdunning** Bij voorkeur onverdund verwerken.  
Indien nodig, verdunnen met water.

**Reiniging materialen** Direct schoonmaken met lauw water.

---

## LEVERING

**Verpakking** 0,75 liter en 2,5 liter

**Kleur** Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System.  
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

**Basis** Wit/basis 1, 3 en 7

---

## SYSTEEM

**Voorbehandeling**

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Niet intacte verflagen verwijderen
- Gladde ondergronden opschuren
- Waar nodig (schraal) plamuren
- Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met Build Aqua Hechtprimer

### Afwerking

#### **Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II**

- Reinigen en schuren.
- Voorgronden met Build Aqua Grondverf.
- Voor- en/of aflakken met Build Aqua Lak.
- Tussen de lagen goed matteren

#### **Bestaande intacte verflagen**

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
  - Voor- en/of aflakken met Build Aqua Lak.
- of*
- Overgronden met Build Aqua Grondverf.
  - Voor- en/of aflakken met Build Aqua Lak.
  - Tussen de lagen goed matteren.

#### **Kaal gemaakt hout**

- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Bij- en overgronden met Build Aqua Grondverf.
- Voor- en/of aflakken met Build Aqua Lak.
- Tussen de lagen goed matteren.

