



# PU Aflak Zijdeglans

<b>OMSCHRIJVING</b>	Zijdeglanzende, krasvaste aflak voor buiten
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goede doordroging</li> <li>• Hoge dekkkracht</li> <li>• Kras- en stootvast</li> <li>• Uitstekende vloei</li> <li>• Goede buitenduurzaamheid</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	Uitstekend geschikt voor het aflakken van geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, multiplex, boeiboorden, staal etc. indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld
<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Bindmiddel</b>	Gemodificeerde PU-alkydhars
<b>Theoretisch rendement</b>	14 - 16 m <sup>2</sup> per ltr afhankelijk van ondergrond en laagdikte
<b>Glansgraad</b>	Zijdeglans
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koel, droog en vorstvrij ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li> </ul>
<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	Kwast en roller
<b>Droging bij 20°C / 75 µm natte laagdikte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stofdroog : na ca.2 uur</li> <li>• Kleefvrij : na ca. 4 uur</li> <li>• Overschilderbaar : na ca. 24 uur</li> </ul> <p>Droogtijden kunnen afwijken door temperatuur / r.v., kleurkeuze en laagdikte</p>
<b>Verwerkingscondities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimaal &gt; 10°C en r.v. &lt; 75%</li> <li>• Voor gebruik goed oproeren</li> </ul>
<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentijn. Goed roeren voor gebruik.
<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	1 ltr en 2,5 ltr
<b>Kleur</b>	Wit en alle kleuren volgens het Global Paint 24 canister Color Matching System (alkyd pasta) Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
<b>Basis</b>	Wit/basis 1, 3 en 7
<b>SYSTEMEN</b>	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondergrond moet intact, schoon, droog en vetvrij zijn</li> <li>- Gladde ondergronden opschuren</li> <li>- Waar nodig (schraal) plamuren</li> </ul>
<b>Systemen</b>	<p><b>Bestaande intacte verflagen (alkydhars)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren</li> <li>- Voor- en aflakken met PU Aflak Zijdeglans</li> </ul> <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren</li> <li>- Overgronden met 4 Seizoenen Grondverf</li> <li>- Voor- en aflakken met PU Aflak Zijdeglans</li> <li>- Tussen de lagen goed matteren</li> </ul>

<b>Vervolg systemen</b>	<b>Kaal gemaakt hout</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren</li><li>- Bij- en overgronden met 4 Seizoenen Grondverf</li><li>- Voor- en aflakken met PU Aflak Zijdeglans</li><li>- Tussen de lagen goed matteren</li></ul>
-------------------------	---