



PU Aqua Aflak Mat

OMSCHRIJVING	Watergedragen, huidvet resistente aflak voor binnen en buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijk verwerkbaar • Huidvet resistent • Uitstekende vloei • Excellente dekking • Oplosmiddelarm • Goede buitenduurzaamheid • Elastisch • Goed reinigbaar
TOEPASSINGEN	Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof, indien voorbehandeld

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	PU-alkyd emulsie
Theoretisch rendement	ca. 12 m ² per ltr afhankelijk van ondergrond en laagdikte
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Vol opzetten met kwast of roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 60 minuten stofdroog (afhankelijk van relatieve vochtigheid) • Na ca. 3 uur kleefvrij • Na ca. 18 uur overschilderbaar (minimaal overnacht laten drogen) • Bij een lagere temperatuur, donkere kleur en/of een hogere luchtvochtigheid, kunnen afwijkingen optreden in de droogtijd
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none"> • Optimaal > 11°C en r.v. < 80% • Voor gebruik goed oproeren
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met Aqua Verdunner of water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn - Ontvetten - Niet intacte verflagen verwijderen - Gladde ondergronden opschuren - Waar nodig (schraal) plamuren - Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met PU Aqua Grondverf
Systemen	<p>Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en schuren - Voorgronden met PU Aqua Grondverf - Voor- en/of aflakken met PU Aqua Aflak Mat - Tussen de lagen goed matteren <p>Bestaande intacte verflagen (alkydhars)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Voor- en/of aflakken met PU Aqua Aflak Mat <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Overgronden met PU Aqua Grondverf - Voor- en/of aflakken met PU Aqua Aflak Mat - Tussen de lagen goed matteren <p>Kaal gemaakt hout</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. - Bij- en overgronden met PU Aqua Grondverf - Voor- en/of aflakken PU Aqua Aflak Mat - Tussen de lagen goed matteren