



Omschrijving

Krasvaste aflak op terpentinebasis, voor binnen en buiten.

Belangrijkste eigenschappen

- Snelle droging en goede doordroging
- Kras- en stootvast
- Verwerkbaar vanaf 5°C
- Hoge dekkraft
- Uitstekende vloei

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het aflakken van geveltimmerwerk, kozijnen, deuren, staal, etc.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel

Gemodificeerde PU-Alkydhars

Theoretisch rendement

Ca. 13 - 15 m² per liter, bij 70 µm natte laagdikte.

Glansgraad

Zijdeglans

Houdbaarheid

- Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking.
- Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking

Kwast en roller.

Droging bij 20°C

- Na ca. 1 uur stofdroog.
- Na ca. 2 uur kleefvrij.
- Na ca. 16 uur overschilderbaar.

Droging bij 5°C

- Na ca. 4,5 uur stofdroog.
- Na ca. 7 uur kleefvrij.
- Na ca. 24 uur overschilderbaar.

Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte.

Verwerkingscondities

- Optimaal > 5°C en luchtvochtigheid < 75%.
- Ondergrond temperatuur minimaal 3°C boven dauwpunt.

- Bij hogere temperaturen dient men rekening te houden met de aandroging.
- Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.

Verdunning Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine.
Goed roeren voor gebruik.

Reiniging materialen Direct schoonmaken met lauw terpentine.

LEVERING

Verpakking 0,75 liter en 2,5 liter

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System.
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Basis Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEEM

Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- Indien nodig, ontvetten.
- Niet intacte verflagen verwijderen.
- Gladde ondergronden opschuren.
- Waar nodig (schraal) plamuren.
- Kaal gemaakte en onbehandelde delen voorbehandelen met Build Grondverf.

Afwerking

Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II

- Reinigen en schuren.
- Voor- en/of aflakken met Build Krasvaste Lak.

Bestaande intacte verflagen (alkydhars)

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
- Voor- en aflakken met Build Krasvaste Lak.

of

- Overgronden met Build Grondverf.
- Voor- en aflakken met Build Krasvaste Lak.

Kaal gemaakt hout

- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Gronden met Build Grondverf .
- Voor- en aflakken met Build Krasvaste Lak.

Belangrijk

- Tussen de lagen goed matteren.

