



Omschrijving	Duurzame, uitstekend dekkende aflak op waterbasis, voor binnen en buiten.
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Gemakkelijk verwerkbaar■ Zeer goede droging■ Uitstekende dekking en vloei■ Huidvet resistent■ Oplosmiddelarm■ Goede buitenduurzaamheid■ Goed reinigbaar
Toepassingen	Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld.

PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	PU-Alkyd emulsie
Theoretisch rendement	Ca. 12 m ² per liter, bij 75 µm natte laagdikte.
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none">■ Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking.■ Koel, droog en vorstvrij bewaren.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast en roller.
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none">■ Na ca. 1 uur stofdroog■ Na ca. 3 uur kleefvrij■ Na ca. 18 uur overschilderbaar Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, kleurkeuze en laagdikte.
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none">■ Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 80%.■ Voor gebruik goed oproeren.■ Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.

Verdunning Bij voorkeur onverdund verwerken.
Indien nodig, verdunnen met water.

Reiniging materialen Direct schoonmaken met lauw water.

LEVERING

Verpakking 0,75 liter en 2,5 liter

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System.
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken.

Basis Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEEM

Voorbehandeling

- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn
- Niet intacte verflagen verwijderen
- Gladde ondergronden opschuren
- Waar nodig (schraal) plamuren
- Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met Build Aqua Hechtprimer

Afwerking

Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II

- Reinigen en schuren.
- Voorgronden met Build Aqua Grondverf.
- Voor- en/of aflakken met Build Aqua Lak.
- Tussen de lagen goed matteren.

Bestaande intacte verflagen

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
- Voor- en/of aflakken met Build Aqua Lak.
- of*
- Overgronden met Build Aqua Grondverf.
- Voor- en/of aflakken met Build Aqua Lak.
- Tussen de lagen goed matteren.

Kaal gemaakt hout

- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Bij- en overgronden met Build Aqua Grondverf.
- Voor- en/of aflakken met Build Aqua Lak.
- Tussen de lagen goed matteren.

