

# VERWERKINGSVOORSCHRIFT MUURBLOKKEN

Muurblokken zijn maatvast en hebben een lang kleurbehoud. Voor muren tot een hoogte van 80cm voldoet een gestabiliseerde ondergrond. Vanaf een hoogte van 80cm is een betonfundering raadzaam voor extra stabiliteit en draagkracht.

Deze verwerkingsvoorschriften gelden voor de volgende varianten:

- Een muurblok met een glad oppervlak rondom.
- Een muurblok met een verouderd uiterlijk.
- Een muurblok met een grillig aangezicht en een gladde boven- en onderkant.
- Een muurblok dat na productie gespleten en getrommeld is.
- Een muurblok met een glad oppervlak rondom en een facetrand.
- Een muurblok dat gekleefd en getrommeld is.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Deklaag           | Nee  |
| Nabewerking beton | Geknipt en/of getrommeld                               |
| Facet/vellingkant | Ja (New, Old, Split, Tumbled, Walling),<br>Nee (Facet) |
| Toepassing        | Niveaoverschil   |

## ALGEMEEN

- Muurblokken zijn door en door geproduceerde betonblokken. Het is niet noodzakelijk, maar wel mooier om de bovenzijde als zichtzijde te verwerken;
- Hoe hoger de blokken worden gestapeld, hoe zwaarder ze worden belast, hoe groter de kans op afsplintering. Bestel ruim voldoende blokken, zodat u eventueel meerverbruik (zaagwerk of schade) kunt opvangen met blokken van dezelfde levering;
- Controleer voor verwerking of alle blokken van dezelfde productiedatum zijn;
- De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de verpakking dus kort voordat u begint;
- De blokken zijn zorgvuldig samengesteld uit diverse natuurlijke grondstoffen. In deze grondstoffen kunnen tintverschillen voorkomen. Dit betekent dat deze tintverschillen tevens in het eindproduct kunnen voorkomen. Bij gebruik van meerdere pakketten is het raadzaam om blokken uit verschillende pakken zo veel mogelijk door elkaar te gebruiken voor een optimale kleurschakering;
- Indien de muur langer is dan 10m, dient deze voorzien te zijn van dilatatievoegen. Ook tussen muren, gevels en pilaren zijn dilatatievoegen nodig;
- Indien u blokken zaagt, doe dit dan buiten het werk. Voorkom dan dat spoelwater of zaagstof op het werk komt. Dit is achteraf lastig te verwijderen;

## ONDERHOUD MUURBLOKKEN

- Onderhoud de blokken met een borstel en water aangelengd met groene zeep. Het gebruik van een hogedrukreiniger zonder vuilfrees en tot 100bar is toegestaan. Houd tenminste 30cm afstand tussen reiniger en de blokken;
- Vermijd het gebruik van dooizouten;
- Mocht u de blokken schoon willen maken met water uit een bron, dan dient dit water roestvrij te zijn;
- Voor elk onderhoudsproduct geldt: Lees voor gebruik eerst goed de aanwijzingen op de verpakking. Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plaats uitproberen.

## TOT SLOT

- Bewaar altijd de aankoopnota's, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang;
- In geval van zichtbare gebreken mogen de producten niet verwerkt worden. Na verwerking zullen klachten met betrekking tot zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen worden;
- Zorg altijd voor ventilatieruimte tussen de blokken en daarop geplaatste voorwerpen (bloempotten, beelden ed.). Daarmee voorkomt u witte vlekken als gevolg van zogenaamde alkalische schade;
- De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder gaan dan vervanging van gebrekkig erkende waren; (kosten van verwerking en overige kosten vallen daar niet onder).

De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.