



Uitgave: September 2007

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOMILD Tuinbeits Dekkend

OMSCHRIJVING	Tencomild Tuinbeits Dekkend is een een natuurvriendelijke dekkende houtbescherming beits op basis van alkydhars en kleurechte pigmenten; terpentine verdunbaar.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- gemakkelijk verwerkbaar- geïmpregneerd hout is na enkele weken te beitsen- weer- en kleurvast
GEBRUIKSDOEL	Tencomild Tuinbeits Dekkend beschermt en verfraait alle hout in en om de tuin zoals hekken, schuttingen, schuren, pergola's, bielzen enz.
KLEUR EN GLANS	donkergroen, middengroen, bruin en wit / mat
BASISGEGEVENS	
dichtheid	ca. 1.24 kg/dm ³
vaste stofgehalte	876 gram/liter
aanbevolen droge laagdikte	45 – 50 micron
theoretisch rendement	10-12 m ² /liter
droogtijd	stofdroog na 6 uur bij 15°C, overschilderbaar na 24 uur
weervastheid	zeer goed
vlampunt	ca. 40°C
GEBRUIKSAANWIJZING	Tencomild Tuinbeits Dekkend voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met kwast of verfrol, op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.
VERDUNNING	Terpentine. Tencomild Tuinbeits Dekkend is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Damp niet inademen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Oplosmiddelrijk. Ontvlambaar Als grondlaag; EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h) 750 g/l (2007)/ 750 g/l (2010) Dit product bevat max. 550 g/l VOS Als afwerklaag.; EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e) 500 g/l (2007)/ 400 g/l (2010) Dit product bevat max. 400 g/l VOS
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml