

Impregnant Transparant Mat



Februari 2016

KENMERKENBLAD

| | |
|------------------------------|--|
| OMSCHRIJVING | Impregnerende blanke vloeistof voor binnen en buiten, op basis van alkydhars bindmiddel. |
| GEBRUIKSDOEL | Te gebruiken als eerste laag in een transparant of dekkend beitsstelsysteem op onbehandelde of kaal gemaakte ondergronden, zoals houtwerk aan het huis. Dringt in het houtoppervlak en bevordert de hechting van aan te brengen beitslagen, vooral op verweerd en vergrijsd hout. Dit vergt echter zeer regelmatig onderhoud. Binnenshuis als impregnant op houten parketvloeren toe te passen, alvorens Rambo Parketlak Alkyd Transparant HG/ZG aan te brengen. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none">• Gemakkelijk verwerkbaar• Verbeterd de hechting• Vochtregulerend• Waterafstotend |
| KLEUR EN GLANS | Transparant Blank en Transparant Teak Mat |

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

| | |
|---|--|
| ONBEHANDELD | |
| Bewerking | Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zo nodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd en vetvrij hout kan zonder schuren worden behandeld. |
| Afwerken | 1 Laag Rambo Impregnant Transparant Mat aanbrengen. |
| BEHANDELD IN GOEDE STAAT | |
| Bewerking | Over het algemeen is verwijderen van vuil door goed afborstelen voldoende. Kaal geschuurde plaatsen impregneren met Rambo Impregnant Transparant Mat. |
| Afwerken | 2 lagen Rambo oplosmiddelhoudend product |
| BEHANDELD IN SLECHTE STAAT | |
| Bewerking | Slecht hechtende beitslagen volledig verwijderen door afbijten of door (machinaal) schuren. Reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel aangetast hout verwijderen. |
| Afwerken | 2 lagen Rambo oplosmiddelhoudend product |
| ONDERHOUDSTERMIJNEN | |
| Beschermingsduur is mede afhankelijk van: | Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud. |



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

Impregnant Transparant Mat



Februari 2016

VERWERKING

VERWERKING VAN DE IMPREGNANT

| | |
|--------------|---|
| Voor gebruik | Goed roeren. |
| Gereedschap | Platte varkensharen kwast. |
| Verdunning | Onverdund verwerken. |
| Temperatuur | Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C. |
| Na gebruik | Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. |

RENDEMENT

| | |
|-----------------------|---|
| Praktisch rendement | Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. |
| Theoretisch rendement | Ca. 9 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. |

DROGING BIJ 20°C

| | |
|------------------|----------------|
| Stofdroog | Na ca. 2 uur. |
| Kleefvrij | Na ca. 6 uur. |
| Overschilderbaar | Na ca. 16 uur. |
| Schuurbaar | Na ca. 16 uur. |

REINIGEN

| | |
|------------------------|--|
| Morsvlekken en spatten | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn. |
| Gereedschap | Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie. |
| Droge verflaag | Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel. |

OVERIGE GEGEVENS

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik. Dit helpt vervalming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

IMPREGNANT IN DE BUS

DROGE LAAG

| | | |
|----------------|-------------------------|--|
| Verpakking | 0.75L; 2.5L | Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C. |
| Vloeistofdikte | Gereed voor verwerking. | |

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.